

Les Agglomérés HD



Les bouchons agglomérés HD sont constitués de granulés gros grains de type Champagne.

Bourrassé

Créateur de solutions de bouchage en Liège

Agglomérés



Spécifications techniques

	Agglomérés HD en diamètre 23,0	Agglomérés HD en diamètre 23,5
Humidité	6 % +/- 2 %	
Longueur (existe en 38 et 44 mm)	nominal +/- 0,5 mm	
Diamètre	23,0 +/- 0,5 mm	23,5 +/- 0,5 mm
Force d'extraction moyenne (sur tubes verres 18,5 mm)		
38 mm	12 à 30 daN	12 à 30 daN
44 mm	15 à 35 daN	15 à 35 daN
Étanchéité au liquide	≥ 0,9 bar	
Reprise dimensionnelle	≥ 90 % après 3 minutes	
Résidus peroxyde	≤ 0,2 mg / bouchon	
Poussière	≤ 2,0 mg / bouchon	
Migration capillarité	sans	
Durée de conservation maximale conseillée après bouchage	6 mois	9 mois

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (Méthodes d'essai et spécifications techniques selon NF ISO 16420), et s'entendent «sortie d'usine».

Traçabilité

Matérialisée par un numéro de lot permettant de remonter tout l'historique de la commande, depuis les unités d'emballage réceptionnées jusqu'à l'origine des lots de bouchons.

Préconisations

Pour s'assurer d'une conservation satisfaisante, dans le cadre du bouchage d'un vin tranquille sur bouteille à bague CETIE, et sous réserve de conditions normales d'utilisation, de conservation (bouteilles couchées) et de transport (évitant les variations de température), il appartiendra à nos clients d'effectuer des essais de validation en vue de déterminer l'adéquation du produit pour l'usage envisagé, et ce, dans leurs propres conditions d'utilisation.

Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.

Bourrassé

Créateur de solutions
de bouchage en Liège

B.P. 23 - Route de LACOMIAN
40230 TOSSE (France)
Tél. : 05 58 49 99 20
Mail : france@bourrassé.com
Tél. : 00 33 558 49 99 26
Mail : export@bourrassé.com

www.bourrassé.com