

Microx Frizzante

Tappo raso



Micro-granulati di puro sughero,
senza parti legnose ne polvere.



Bourrassé

Creatore di soluzioni di tappatura di Sughero

Microx Frizzante



Specificazioni tecniche

	40/26	44/26
Umidità	6 % +/- 2 %	
Lunghezza	nominale +/- 0,5 mm	
Diametro	nominale +/- 0,5 mm	
Forza di estrazione media (sui tubi di vetro 18,5 mm)	25 à 45 daN	
Tenuta stagna	≥ 2,5 bars	
Ripresa dimensionale	≥ 95 % dopo 3 minuti	
Cessione perossidi	≤ 0,2 mg / tappo	
Polveri	≤ 0,5 mg / tappo	
Migrazione	senza	
Tenore massimo in 2,4,6 TCA riallargabile	≤ 3,0 ng/l	

Nostrì prodotti sono idonei alle specifiche tecniche in vigore, (metodologia di prova e specifiche tecniche secondo NF ISO 16420) e sono «franco nostro stabilimento».

Tracciabilità

Materializzata da un numero di lotto permettendo di tracciare tutto lo storico dell'ordine, dalle unità di imballaggio fino all'origine dei lotti dei tappi.

Reconizzamenti

Tappatura d'un vino vivace o frizzante.
Conservazione delle bottiglie in posizione orizzontale.
Trasporto evitando le variazioni di temperatura.

Consigliamo al cliente di provare i nostri prodotti nelle proprie condizioni di utilizzo.
Queste informazioni sono date in buona fede e fondate sullo stato attuale delle nostre conoscenze.

Bourrassé

Creatore di soluzioni
di tappatura di Sughero

B.P. 23 - Route de LACOMIAN
40230 TOSSE (France)
Tél. : 00 33 558 49 99 26
Mail : export@bourrassé.com

www.bourrassé.com