



BASIC[®]

Le bouchon BASIC est issu de l'association d'une rondelle de liège 100% naturel collée à chaque extrémité d'un manchon de liège aggloméré gros grains, dont les performances ont été optimisées par l'obturation des lenticelles.



FABRICANT DE SOLUTIONS DE BOUCHAGE EN LIEGE



www.bourrassé.com

BP 23 - Rte de LACOMIAN, 40230 TOSSE (France)
Tél. : 05 58 49 99 20 - Mail : france@bourrassé.com
Tél. : 00 33 558 49 99 26 - Mail : export@bourrassé.com



Spécifications techniques

Humidité	6 % +/- 2 %
Longueur (existe en 40 et 44 mm)	nominal +/- 0,5 mm
Diamètre	nominal +/- 0,5 mm
Force d'extraction moyenne (sur tubes verres 18,5 mm)	12 à 35 daN
Étanchéité au liquide	≥ 1,2 bars
Reprise dimensionnelle	≥ 90 % après 3 minutes
Résidus peroxyde	≤ 0,2 mg / bouchon
Poussière	≤ 2,0 mg / bouchon
Migration capillarité	sans

Nos produits sont conformes aux spécifications techniques en vigueur, (Méthodes d'essai et spécifications techniques selon NF ISO 16420), et s'entendent «sortie d'usine».

PRECONISATIONS

Pour s'assurer d'une conservation satisfaisante, dans le cadre du bouchage d'un vin tranquille sur bouteille à bague CETIE, sous réserve de conditions normales d'utilisation, de conservation et de transport (évitant les variations de température), il appartiendra à nos clients d'effectuer des essais de validation en vue de déterminer l'adéquation du produit pour l'usage envisagé et ce, dans leurs propres conditions d'utilisation.

Ces informations sont données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances.