NATURAL

Natural
OPTIMIZADO

SOLUCIÓN DE TAPONADO EN CORCHO NATURAL REFORZADA CON OBTURACIÓN DE LAS LENTICELAS Y QUE RESPETA LAS CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS DEL VINO

Bourrassé
REVELAMOS EMOCIONES

Natural
OPTIMIZADO

El procedimiento exclusivo de desaromatización VAPOSECUR® con vapoextracción en baja presión aplicado a la totalidad de la colección de tapones naturales, Bourrassé garantiza la neutralidad organoléptica y la homogeneidad.

El corcho natural optimizado cuyo rendimiento ha sido reforzado con la obturación de las lenticelas es obra del saber hacer único del grupo Bourrassé.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Gamma superior	Gamma estándar	Gamma básica
Humedad	6% ± 2%		
Largo	nominal ± 0,7 mm (existe en 45 y 49 mm)		
Diámetro	24,0 ± 0,5 mm		
Ovalado	≤ 0,7 mm		
Fuerza promedio de extracción (en tubos de vidrio)	45 mm: 15 a 40 daN 49 mm: 15 a 45 daN		
Impermeabilidad a líquidos	1,2 bar	0,9 bar	0,9 bar
Adaptación dimensional	≥ 90% tras 3 min		
Residuos de peróxido	Sin		
Polvo	≤ 1,5 mg/tapón	≤ 2,0 mg/tapón	≤ 2,0 mg/tapón
Migración por capilaridad	Sin		

Nuestros productos cumplen con las especificaciones técnicas vigentes (método de prueba y especificaciones técnicas conforme a NF ISO 16420). La modalidad es «en fábrica».

ACABADOS

JUR

RG

SABLE

RECOMENDACIONES

Adecuación tapón/vino :
En el marco del encorchado de un vino tranquilo en botellas con anillo CETIE. Será responsabilidad de nuestros clientes realizar pruebas de validación en sus propias condiciones de uso.

Uso:
- Diámetro de compresión óptimo: 15,5 mm según el tipo de anillo.
- Frecuencia de embotellamiento ≤ 1250 botellas/cabezal y por hora.
- Mantener la botella en posición vertical durante 3 minutos antes de colocarlas en horizontal.

Almacenamiento:
- En un lugar templado, sin olores, sano y ventilado.
- Trabajar en FIFO (el primero en ingresar es el primero en salir).
- Uso óptimo en un plazo de 6 meses después de la entrega.

Esta información se facilita con buena fe y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos.

Bourrassé
REVELAMOS EMOCIONES

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tlf : +33 5 58 49 99 26
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM

SYSTECODE PREMIUM CELIEGE · SYSTECODE EXCELLENCE CELIEGE · HACCP SYSTECODE CELIEGE

N°BV/107/CO.PTX